

Vorwerk TEXTiles® Sonic SL -tekstiililaattojen asennussuositus

Valmistelu

Tuote-/eränumero on pakkauksessa. Jos toimitukseen sisältyy useita eriä, ne on lajiteltava eränumeron mukaan, jotta ne eivät sekoittuisi myöhemmin. Jos kohteeseen asennetaan useita eriä, on laadittava eränumeroiden mukainen asennussuunnitelma. Asennettavat mattolaatat on purettava pakkauksesta ja levitettävä tiloihin, johon ne on määrä asentaa, vähintään 24 tuntia ennen asennusta. Olosuhteiden on oltava samat kuin asennuksen aikana. Huonelämpötilan, alustan, liiman ja lattianpäällysteen lämpötilan on oltava asennushetkellä vähintään +18 °C ja asennustilan suhteellisen ilmankosteuden korkeintaan 60 ° RH.

Alustat

Tekstiililaattojen alustojen on oltava lattioiden päällystystöitä koskevan ja voimassa olevan SisäRYL -standardin sekä alustan tasaisuutta koskevan määräysten mukaiset. Arviointisyvyydellä A kosteuden tulee olla alle 85 % RH suhteellista kosteutta ja betonin ja/tai tasoitteen pinnassa ja 1-3 cm syvyydellä (0,4xA) suhteellisen kosteuden tulee olla alle 75 % RH. Mittaukset tulee olla dokumentoitu. Tasoitteen valinnassa, tasoitekerroksen paksuudessa, alustan pohjustuksessa jne. tulee aina noudattaa liima- ja tasoitevalmistajan ohjeita. Betonipinnan pohjustus ja tasoitus tehdään kohteeseen soveltuvalla pohjustusaineella ja tasoitteella. Tasoitevalintaan vaikuttaa mm. vaadittu kerrospaksuus ja kohteessa vaadittava tasoitteen lujuus. Uusille ja heikosti imeville alustoille asennettaessa suosittelemme riittävää matala-alkalista tasoitekerrosta (vähintään 2 mm, mielellään 5 mm tai enemmän). Paksuissa yli 5 mm tasoitekerroksissa on kuivamisaikaan kiinnitettävä erityistä huomiota.

TEXTiles® Sonic SL -mattolaattojen liimauksen valmistelu

TEXTiles® Sonic SL-laatat kiinnitetään M1 –päästöluokitellulla tarra-asennusliimalla (liukumista estävä) esim. Kiilto Pro Grip, Casco tarra-asennusliima tai vastaava. Liukuesteliiman tulee mahdollistaa päällysteen irrottaminen ja vaihtaminen helposti.

Grip tarraliima levitetään tasaisesti koko pinnalle alustan mukaisesti niin, että se muodostaa kuivuttuaan pitävän liimakalvon. Jos alusta on erittäin huokoinen, on ensin käytettävä pohjustetta. Liima on valittava siten, että mattolaatat voidaan nostaa tarvittaessa uudelleen ylös kiinnitystehon kärsimättä. Liiman valmistajan ohjeita on aina noudatettava.

Korotetun asennuslattian liitokset ja aukot on suojattava ennen pohjusteen tai liiman käyttöä, jotta asennuslattian levyt tai paneelit eivät liimautuisi kiinni. Näin voidaan myös estää lattian narahtelu käytössä.

Pinnat on jyrättävä perusteellisesti 50 kg:n painoisella jyrällä, jotta laatat kiinnittyvät kunnolla asennuksen jälkeen. Lopullinen kiinnityslujuus saavutetaan vasta normaalissa käytössä.

Jos teillä on kysyttävää tästä tuotteesta tai TEXTiles®-mattolaattojen asentamisesta, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme:

Travico Oy
Puhelin: (09) 477 0780
Puutarhatie 22
01300 Vantaa

travico@travico.fi
www.travico.fi