

GIRLOON liftBAC -moduulilaatoille

GIRLOON **liftBAC** -tekstiililaattamoduuleissa on itsekiinnittyvä tausta, joten ne voidaan asentaa helposti ja nopeasti ilman lisäliimaa lähes kaikenlaisille aluslattiaille.

On erityisen tärkeää, että aluslattia on puhdas, tasainen, kuiva ja pölytön eikä sillä ole tartunnanestoaainetta (esim. öljyä, vahaa, hoito- ja puhdistusainetta).

GIRLOON **liftBAC** -tekstiililaattamoduuleille sopivia aluslattioita ovat:

- tasoitettu ja pohjustettu aluslattia
- asennuslattia
- lastulevypaneeli pohjustettu
- keraaminen laatta
- luonnonkivi (värjäytymisriski)
- parketti
- kumi
- PVC-/CV-lattiapäällyste
- korkki
- linoleumi
- laminaatti

Seuraavat aluslattiat eivät sovellu:

- bitumia sisältävä aluslattia
- tekstiilipäällyste
- likainen aluslattia (esim. maalijäämät, hiekka, kura, pöly, öljy jne.)
- kuormitusta kestämaton tai epätasainen aluslattia (esim. huokoiset pinnat)
- jos olet epävarma, tiedustele aluslattian soveltuvuutta Travico Oy:ltä

Tärkeää:

Liftbac laatoissa on tekstiilipohjarakenne ja ne ei eivät sisällä bitumia tai bitumisekoitteita. Alustan lujuus- ja kosteustason on oltava yleisesti hyväksytyjen laatuvaatimusten mukaiset SisäRYL 2013.

Tekstiililaattojen tulee antaa mukautua asennusolosuhteisiin ennen kiinnitystä vähintään 24 tunnin ajan ja niin kauan, että niiden lämpötila vastaa huoneen lämpötilaa. Huoneen lämpötilan tulisi olla mahdollisimman lähellä tilojen lopullista käyttölämpötilaa. Jos kuljetus on tapahtunut kylmissä olosuhteissa (alle 10 °C), kuten talvella, niin mukautumisajan on oltava vähintään 48 tuntia. Avaa tarvittaessa pakkauksia ja poista suojamuovit. Mikäli laattojen ei ole annettu mukautua kunnolla, voi se vahingoittaa myös laatoissa olevaa grip tarrapohjaa.

Säilytystä ja mukautumista koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

Aluslattian, materiaalien ja asennuslämpötilan tulee olla vähintään +18°C. Alustan kosteus saa olla enintään 85% RH (suhteellista kosteutta SisäRYL). Jos toimitetuissa materiaaleissa havaitaan valmistuksessa tai raaka-aineista johtuvia vikoja, asennusta ei saa suorittaa. Kiinnittäjän on tällöin otettava välittömästi yhteys tuotteen maahantuojaan.

Sivu 2 **GIRLOON liftBAC -moduulilaattojen asennusohjeet**

Aloita asennus piirtämällä aluslattiaan suora viiva mattomoduulien pituussuunnassa (esim. liidulla). Pienemmissä tiloissa (enintään n. 20 m²) viivan voi vetää 25 cm:n päähän seinästä. Isommissa tiloissa viiva kannattaa vetää huoneen keskelle ja moduulit asentaa sen molemmin puolin.

Ensimmäinen moduulirivi asennetaan pitkittäisreuna **TARKASTI** viivaa pitkin.

Vaikka moduulit asennettaisiinkin erilaisiksi kuvioiksi, seuraavan moduulirivin reunat tulisi limittää vähintään 15 cm:n matkalta. Tämä koskee erityisesti 25x100 cm kokokoisia moduuleja ja ne tulee asentaa aina limittäen. Asenna moduulit aina samansuuntaisesti laattojen pohjassa olevan nuolen mukaan.

Moduuleja asennettaessa on tärkeä varmistaa, ettei nukkalankoja pääse taittumaan moduulien väliin saumoihin. Siksi moduuleja ei kannata asetella paikoilleen suoraan ylhäältä vaan liu'uttaa vierekkäin sivulta, ennen kuin ne painellaan tiiviisti paikoilleen.

Jos moduuleja täytyy leikata (lyhentää leveys- tai pituussuunnassa), sauma leikataan aina moduulin alapinnalta käyttämällä apuna suorakulmamittaa.

On **TÄRKEÄÄ**, että moduulit ovat kohdakkain ja kiinni toisissaan ja niiden aluspinta painetaan kokonaan aluslattiaa vasten.

Pinnat tulee jyrätä 50 kg:n painoisella jyrällä, jotta laatat kiinnittyvät kunnolla asennuksen jälkeen. Lopullinen kiinnityslujuus saavutetaan normaalissa käytössä.

Jos käytät pieniä moduulipaloja (esimerkiksi reunoissa), ne kannattaa kiinnittää aluslattiaan kaksipuolisella teipillä tai Grip tarraliimalla.

GIRLOON liftBAC -mattomoduulit voidaan asentaa portaisiin käyttämällä kontaktiliimaa, joka ei sisällä liuottimia, tai reunalistaa ja sopivaa liimaa.

Näiden asennusohjeiden lisäksi on noudatettava SisäRYL 2013 -määräyksiä sekä kaikkia alalla yleisesti hyväksyttyjä määräyksiä!!!

Jos sinulla on kysyttävää:
...ota yhteyttä Travico Oy:n projektimyyntiin...

(09) 477 0780 tai travico@travico.fi