

TRAVICO Oy Designflooring k-Guard+ (PU) vinyylilankkujen ja -laattojen hoito-ohjeet
Liimattavat 2,2.5 ja 3 mm, uivana asennettavat 4.5 ja 6.5 mm sekä Loose Lay 4.5 mm**Suojaus**

Rakennusajaksi lattia tulee suojata siten, että päällysteeseen ei kohdistu mekaanista eikä kemiallista rasitusta.

Yleistä

Lakaise tai pyyhi lattia säännöllisesti puhtaaksi hiekasta ja irtoliasta, jotka voivat naarmuttaa lattiaa. Perusteelliseen puhdistukseen on saatavana erilaisia pH-neutraaleja siivousaineita. Älä käytä tavallisia kodin puhdistusaineita ja valkaisuainetta sisältäviä aineita. Nämä voivat tehdä lattian liukkaaksi tai aiheuttaa värvirheitä. Pyyhi lattialle valunut tai roiskunut neste pois mahdollisimman pian sillä neste voi tehdä lattiasta liukkaaksi tai jättää siihen jälkiä. Käytä kynnyks- ja lianpoistomattoja lattian suojaamiseksi hiekalta ja epäpuhtauksilta ja varmista, ettei niistä jää jälkiä lattiaan (älä valitse kumipohjaista mattoa). Hiekan ym. lian sisään kulkeutumisen ennaltaehkäisy edesauttaa lattianpäällysteen kestävyttä. Vältä huonekalujen tai muiden esineiden vetämistä tai työntämistä lattian poikki. Käytä kalusteiden ja huonekalujen alla huopatyyynyjä tms. naarmuuntumisen estämiseksi ja asenna raskaiden kalusteiden jalkoihin tarvittaessa suojukset, jotta lattiaan ei jää painaumuksia.

Varmista aina siivousmenetelmän soveltuvuus myös lattioiden asennustavalle (liimattu, uiva asennus tai Loose Lay) sekä aluslattialle.

Säännöllinen ja hyvin suunniteltu puhdistus ja hoito, jossa on huomioitu paikalliset olosuhteet (esim. hiekka, vesi, lumi) ja kulutus, varmistavat lattianpäällysteen hyvän kestävyuden.

Käyttöönottopuhdistus

Poista irtolika joko kuiva/nihkeäpyyhkimällä tai imuroimalla lattia. Pese lattia Kiilto Vieno Aktiivilla tai vastaavalla annostuksella 5 ml/1 l vettä. Pesu voidaan tehdä mopilla tai liinalla pyyhkien, yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella käyttäen esim. PrimaGlitin korallin väristä laikkaa. Huuhtelee lattia huolellisesti kosteapyyhkimällä puhtaalla vedellä sekä imuroidaan huolellisesti kuivaksi puhdistuksen jälkeen. Ennen käyttöönottopuhdistusta varmista, että lattian liimauksesta on kulunut riittävästi aikaa.

Perusvahaus

K-Guard + pintaisia (PU) päällysteitä ei tule käsitellä vahapitoisilla aineilla

Ylläpitohoito

Voit käyttää ylläpitosiivouksessa joko käsi- tai konemenetelmiä sekä esim. Kiilto Vieno Aktiivia lattian likaisuudesta riippuen annostuksella 1-5ml/1 l (kädenlämpöistä) vettä. Yhdistelmäkoneessa suositellaan käytettäväksi esim. PrimaGlitin korallin väristä laikkaa. Yleispuhdistusaineena voidaan vaihtoehtoisesti käyttää myös puhdistavaa hoitoainetta esim. Illusiaa annostuksella 1-2 ml/1 l vettä käsi- tai konemenetelmin.

Huom. Vältä voimakkaita tahrannoistoaaineita, ne voivat vaikuttaa liimaan tai päällysteeseen.

Peruspuhdistus

Pintapesu voidaan tehdä joko käsi- tai konemenetelmin, mutta suositellaan konemenetelmiä.

Levitä lattiapinnalle Kiilto Vieno Aktiivi tai vastaava

–käyttöliuos 5 ml/1 l kädenlämpöistä vettä (tai enemmän likaantuneisiin kohteisiin Kiilto Teho A 100 tai vastaava –käyttöliuos 5 ml/1 l lämmintä vettä). Anna liuoksen vaikuttaa hetki (maks. 2 min) ja aja päältä lattianhoito- tai yhdistelmäkoneella sekä korallin värisellä laikalla. Käsimenetelmissä käytä hankauspesintä ja punaista tai sinistä hankauslevyä. Imuroi likavesi vesi-imurilla tai yhdistelmäkoneella. Kosteapyyhi lattia puhtaalla vedellä tai aja yhdistelmäkoneella ja puhtaalla vedellä ja varmista, että lattia jää kuivaksi.

Korlok, Rigid Core komposiittivinyylit, LooseLay lankut ja laatat sekä kaikki uivana asennettavat laadut

Noudata samoja siivousohjeita kuin liimattavissa Dfi tuotteissa.

Huomioitavaa: Siivousmenetelmästä riippumatta, käytä mahdollisimman vähän kosteita menetelmiä uivina sekä loose lay asennetuilla lattiapinnoilla (minimoi nesteiden käyttö).

Tahrojen poisto: Puhdista ja kuivaa välittömästi. Mikäli pinnalle kaatuu suuri määrä nestettä, voit poistaa laatan (mikäli Loose Lay irtokiinnitys) ja antaa aluslattian kuivua. Aluslattian kuivuttua voit laittaa laatan takaisin paikoilleen.

Huom. Noudata aina ainevalmistajan käyttöohjeita. Voit käyttää myös muiden valmistajien vastaavilla ominaisuuksilla olevia puhdistusaineita ja -tuotteita (esim. Dr.Schutz).

Travico Oy, Puutarhatie 22, 01300 Vantaa puh. (09) 477 078