

Flotexin puhdistus ja kunnossapito

Flokattu Flotex- lattianpäällyste pysyy uudennäköisenä, jos sen kunnossapito aloitetaan oikein heti asentamisen jälkeen. Flotexin kunnossapito-ohjelmaa on helppo noudattaa ja tarvittaessa Flotexin tuotetuki kattaa myös käyttöönotto- ja siivouskoulutuksen (Travico Oy).

LIKAANTUMINEN KANNATTAA ENNALTAEHKÄISTÄ Paras tapa välttää kuran ja muun lian kulkeutuminen on asentaa tiloihin heti alussa riittävästi sisääntulo- ja lianpoistomattoja (esim. Coral). Sisäänkäyntien lisäksi tulee huomioida myös alueet, joissa siirytään likaiselta alueelta puhtaalle – esimerkiksi tehtaalta toimistoon.

IMUROINTI Tämä on kaikkein tärkein hoitotoimenpide. Imurointi tulee suorittaa aina kun se on tarpeen ja käytä aina vain tehokasta imuria, jossa on pyörivä moottoroitu harjasuulake. Flotexia ei tule imuroida säännöllisesti koviin pinnoille tarkoitettua suulakkeella/imurilla.

KUNNOSSAPITO Flotex voidaan puhdistaa useimmilla standardi-puhdistuskoneilla. Tehokkaan puhdistuksen varmistamiseksi käytä lämmintä vettä, jos se on mahdollista. Puhdista ensisijaisesti vedellä ja käytä tarvittaessa vain hyvin laimeaa ph -neutraalia ja vaahtoamatonta puhdistusaineliuosta ja huuhtelee aina puhtaalla vedellä. Erityisen likaantuvillakin alueilla laimenna puhdistusaineliuos vähintäänkin aineen tai siivouslaitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jos käytetään erikoispuhdistusaineita, esim. bakteerien tuhoajia, noudata kuitenkin aineen valmistajan ohjeita. Varmista aina ettei Flotexiin jää pesuainejäämiä ja että lattia jää mahdollisimman kuivaksi. Lattia tulee antaa kuivua ennen käyttöönottoa.

YLEISTÄ Varmista aina, että valittava puhdistusmenetelmä soveltuu myös käytetylle kiinnitysmenetelmälle ja aluslattiarakenteelle. Uudet asennetut lattiat voidaan märkäpuhdistaa aikaisintaan 5 päivän kuluttua asennuksesta.

1. IMUROINTI Flotexissa ei ole silmukkapintaisia likaa ja epäpuhtauksia kerääviä rakenteita ja se pystytään puhdistamaan helposti pohjarakennetta myöten oikein imuroimalla. Pyörivän motorisoidun harjasuulakkeen käyttö on siksi erittäin tärkeää. Oikein tehtynä imurointi pidentää mahdollisia lattian pesuvälejä ja lattia pysyy siistinä eikä lika pääse pakkaantumaa. Paras imurointitulos saavutetaan liikuttamalla suulaketta nopeasti eteen ja hitaasti taakse. Imurissa tulee olla hygieeninen mikro-suodatin (Hepa).

2. AKKUKÄYTTÖISET IMURIT JA YHDISTELMÄKONEET Varmista, että akkukäyttöinen laite ja sen imuysikkö soveltuvat tekstiilipinnoille ja että irtolika ja pöly poistuvat Flotexista imuroinnin jälkeen. Akkukäyttöisiä yhdistelmä-koneita käytettäessä pesuveden tulee palautua koneeseen.

3. IMULAIIKKAPUHDISTUS Käytä nopeaan ja tehokkaaseen Flotex –maton tai laattojen pinnan puhdistamiseen imulaikkapuhdistusta. Se on tehokas menetelmä, jos puhdistus tehdään säännöllisesti ennen kuin lika saavuttaa pintarakenteen pohjan. Menetelmässä on minimaalinen jälkikosteus ja tilat voidaan ottaa nopeasti käyttöön.

4. SYLINTERIKONEET JA TELAHARJAPESURIT Perusteellinen ja hyvin nopeasti kuivuva menetelmä Flotex-lattian puhdistamiseen. Parhaat tulokset saavutetaan säännöllisellä puhdistuksella.

5. KUUMAVESIPUHDISTUS Hyvä ja melko nopea puhdistusmenetelmä keskikokoisille alueille. Ihanteellinen silloin, kun lika irtoaa pinnasta helposti. Puhdistusainepitoisuus näissä koneissa saa olla enintään 1 osa puhdistusainetta 100 osaan vettä ellei valmistaja suosittele vieläkin laimeampaa liuosta.

6. YHDISTELMÄKONEET Vastaa kuumavesipuhdistusta, mutta on parempi alueilla, joissa vaaditaan tehokkaampaa puhdistusta.

PUHDISTUSMENETELMÄT ERITYISEN LIKAISILLE FLOTEX MATTOILLE Laikkapuhdistus vesihuuhtelulla ja harjauksella on tehokkain tapa syväpuhdistaa Flotex matto. Menetelmä ei sovellu Flotex laattojen puhdistukseen. Käytä ainoastaan kirkasta puhdistusliuosta jonka väkevyyden on enintään 1 osa puhdistusainetta 100 osaan vettä. Varmista ettei Flotexiin jää pesuainejäämiä ja että lattia jää mahdollisimman kuivaksi.

SUOJAAVAT KÄSITTELYT Flotexia ei saa käsitellä millään suojaavilla käsittelyillä tai aineilla.

HAJUSTEET JA DESINFIOINTIAINEET Useimmat puhdistusainevalmistajat lisäävät hajusteita tuotteisiinsa. Jos on välttämätöntä desinfioida matto, voidaan käyttää laimennettuja fenoleita. Suositeltua laimennusta ei saa ylittää. Älä käytä valkaisuaineita, käytä vaihtoehtoisia puhdistusaineita.

7. PIENET TAHRAT Jokainen pieni tahra pitäisi käsitellä mahdollisimman nopeasti. Poista märät tahrat ensin kaapimalla, sitten hankaamalla ja lopuksi huuhtelemalla. Huom! Voit kaapia ja hangata vahingoittamatta Flotexia. Varmista, että Flotexiin ei jää puhdistusainetta. Puhdistusainejäämät voivat aiheuttaa uusia tahroja.

- Pienet kahvi ym. tahrat - poista veteen kostutetulla mikrokuituliinalla
- Kuivat tahrat – kaavi pois irtomainen lika ennen imuroimista
- Purukumi – käytä höyryä, liuotinta tai jäädytä purukumi
- Pienten alueiden, kuten mekaanisten vaurioiden paikkaaminen –poista tuhoutunut alue ympyräleikkurilla ja asenna paikalle uusi pala Flotexia

1.



2.



3.



4.



5.



6.



Flotexin puhdistustaulukko tahroille

AINE	TUOREIDEN TAHROJEN PUHDISTUSAINEEET	KUIVIEN TAHROJEN PUHDISTUSAINEEET
Kahvi, tee, mineraalit, hedelmämehut, ruoka-aineet (ei rasvaiset), tomaatti ja ruskeakastike	A, sen jälkeen B tarvittaessa	B
Rasvaiset ruoka-aineet	B, sen jälkeen A	B, toista tarvittaessa, sen jälkeen A
Alkoholijuomat	A	D, sen jälkeen B
Purukumi, sokeripitoiset tahrat, tarramuovi jne.	Jäähdytä aerosoliilla, riko murenevät palaset, varovasti C	Jäähdytä aerosoliilla, riko murenevät palaset, varovasti C
Keittorasvat (jäähmettyvät) jne.	C, sen jälkeen B	C, sen jälkeen B
Kuulakärkikynän muste/kengänkiilloke	D, sen jälkeen A	D, sen jälkeen A
Muta	Anna kuivua, imuroi, sen jälkeen A	Imuroi, sen jälkeen A
Terva	C, sen jälkeen A	Harjaa pois ylimääräinen, C sen jälkeen A
Vahat	Harjaa pois ylimääräinen. C	Harjaa pois ylimääräinen. C
Maalit	Luuttua ylimääräinen. Sen jälkeen A (vesiliukoiset maalit.) C:llä tai D:llä kostutettu kangas (alkoholipohjaiset maalit).	Poistettava heti
Öljy, bensiini, paloöljy	A tai B	C, sen jälkeen B
Pakkasneste, jarru- ja kytkinneste yms.	A	C
Ulostteet, oksennus	Poista kiinteä aines. A	Poista kiinteä aines. B, sen jälkeen A
Veri	Luuttua ylimääräinen. A	B, sen jälkeen A
Jodoformi (2%), merkurokromi, gentiaanahappo	A	E, sen jälkeen A
Lääkeaineet yleisesti	B	B, sen jälkeen D (tarvittaessa), sen jälkeen A
Hammassementti, vahat, kautsu	Anna kuivua	Harjaa pois ylimääräinen

PUHDISTUSAINEEET

(yllä olevaan taulukkoon)

A 15:1 puhdistusaineliuos kidemäisestä matto-shampoosta (15 osaa vettä 1 osaan puhdistusainetta)

B Mattojen tahrannoistoina polyamidinukkinnoille

C Trikloorieteen tai kemiallinen puhdistusneste*

D Taloussprii tai viinietikka. +

E Seossuhteeltaan 50/50 -liuos ja metanoli. +

HUOM: Huuhtelee pinta aina huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistusaineliuoksen käytön jälkeen.

VAROITUKSIA: * Höyryt ovat myrkyllisiä. Varottava hengittämästä. + Erittäin tulenarkoja nesteitä. Käsiteltävä varoen. Avotulenteko ja tupakointi lähistöllä kielletty.

VAROITUS: Seuraavat materiaalit voivat turmella Flotexia tai muuttaa sen väriä:

(a) värjäysaineet yms. sekä väriaineita sisältävät aineet, esim. hiusväriaineet; (b) väkevät hapot, esim. akkuhapot; (c) väkevät emäkset, esim. eräät uuninpuhdistusaineet; (d) valkaisuaineet, esim. hypokloriitti ja peroksidi; (e) orgaaniset ketonit, esim. aseton; (f) eräät liuottimet; (g) yli 200°C kuumemmat aineet; (h) vahvoja väriaineita sisältävät ruoka-aineet; (i) virtsa joissakin tapauksissa; (j) veitset, päällystämättömät tuolin ja jakkaran jalat jne.

