

Flotex Next on flokattu tekstiililattiapäällyste, jonka asennukseen ei käytetä liimaa. Kaikki vuotien väliset saumat ja liitokset sekä ristiliitokset liitetään toisiinsa Modul'up-asennusteipillä.

Huomautus: Alustaan kiinnitettävälle ja liimattaville Flotex laaduille on omat erillisen hoito-ohjeet.

Flotexin ainutlaatuisesta flokatus pinnasta tahrat on mahdollista poistaa huomattavasti helpommin kuin perinteisistä tekstiilimatoista ja -laatoista. Flotexin suorat flokatus kuidut eivät sido tai piilota epäpuhtauksia, allergeeneja tai likaa kuten silmukkapintaiset tai kierretyt rakenteet ja flokattu rakenne myös kuivuu nopeammin. Useimmat tahrat voidaan poistaa Flotexista pelkällä puhtaalla vedellä, jolloin kemikaalien käyttö on myös minimaalista.

Jos lattianpäällyste täytyy suojata muilta rakennustöiltä tai liikenteeltä ennen asennuksen valmistumista, suojaustuote valitaan asennuskohteen liikenteen sekä painumis-, naarmuuntumis- tai vahingoittumisriskin mukaan.

Likaantuminen kannattaa ennaltaehkäistä. Paras tapa välttää kuran ja muun lian kulkeutuminen on asentaa tiloihin heti alussa riittävästi sisääntulo- ja lianpoistomattoja (esim. Coral). Sisäänkäyntien lisäksi tulee huomioida myös alueet, joissa siirrytään likaiselta alueelta puhtaalle.

Imurointi. *Tämä on kaikkein tärkein huoltotoimenpide.* Imurointi tulee suorittaa aina kun se tarpeen ja käytä aina vain tehokasta imuria, jossa on **pyörivä moottoroitu harjasuulake**. Flotexia ei tule imuroida säännöllisesti koville pinnoille tarkoitetuilla suulakkeilla/imureilla. Hyvin suunniteltu imurointiohjelma vähentää merkittävästi muiden siivoustapojen tarvetta.

Tahranpoisto. Tahrat tulisi poistaa mahdollisimman nopeasti. Puhdista tahrat ensisijaisesti lämpimällä vedellä ja käytä tarvittaessa tarkoitukseen soveltuvia laimennettuja pH-neutraaleja ja vaahtoamattomia polyamidikuiduille soveltuvia tahranpoistoaineita. Pienet kahvi ym. tahrat lähtevät usein pois veteen kostutetulla mikrokuituliinalla. Poista vaikeammat tahrat sekä pienet märät tahrat ensin kaapimalla (lastalla), sitten hankaamalla ja lopuksi huuhtelemalla puhtaalla vedellä. Imeytä likainen neste siivousliinaan tai toista menettely tarvittaessa käyttäen laimennettua pH-neutraalia tahranpoistoainetta. Huuhdo tahra-kohta lopuksi puhtaalla vedellä ja anna lattian kuivua ennen käyttöä. Purukumit voidaan poistaa geelimäisillä purukumin poistoaineilla tai jäädyttämällä. Mikäli pinta tulee desinfioida, käytä tekstiilipinnoille soveltuvia desinfiointiaineita. Suuremmat tahrat voidaan poistaa painehuuhtelulaitteella.

Varmista aina käytettävän aineen soveltuvuus tekstiilipinnoille ja noudata käyttöohjeita. Testaa aineen soveltuvuus tarvittaessa erillisellä mallipalalla tai vähemmän käytetyllä alueella.

Kloori- tai valkaisuainepitoisia aineita tai voimakkaita liuottimia ei tule käyttää.

Flotexia ei saa käsitellä millään suojaavilla aineilla tai käsittelyillä.

Säännöllinen hoito. Lattian hoidon määrä ja tiheys määräytyvät tilojen käyttötarkoituksen, likaantumisen ja vaadittujen hygieniastandardien mukaan. Imurointi harjaavalla suulakkeella sekä tarpeen mukaan tehtävä tahrannoisto ovat tärkeimmät toimenpiteet. Osana säännöllistä puhdistusta suositellaan jaksottaisessa ylläpidossa käytettäväksi seuraavia menetelmiä:

-kuumavesipainehuuhtelu

-harjaavan painehuuhtelu

Varmista aina laitteiden toimivuus ja että niissä on riittävä imuteho sekä tekstiilipinnoille soveltuvat harjat ja suulakkeet. Muita menetelmiä käytettäessä varmista laite- ja puhdistusainetoimittajalta menetelmän soveltuvuus myös **ilman liimaa kiinnitettylle Flotex Next matolle**. Varmista aina, ettei Flotexiin jää pesuainejäämiä ja että lattia jää mahdollisimman kuivaksi. Lattian tulee antaa kuivua ennen käyttöönottoa. Kuivumisaika vaihtelee olosuhteiden mukaan.

Huomautus: Painavat kalusteet ym. tulee siirtää varovasti nostamalla. Mikäli irtoasennettu Flotex Next matto pääsee joissakin poikkeustapauksissa liikkumaan kalusteiden siirron yhteydessä, keskeytä kalusteiden siirto ja aseta Flotex matto uudelleen paikoilleen. Käytä terävien kalustejalkojen ym. reunojen alla aina tarkoituksenmukaisia suoja, jotta lattia ei vaurioidu.

Esimerkkejä tahrannoistoaineista:

Beretta Palvelut Oy: Professional Spot Lifter (yleistahrannoistoaine), P.O.G (pinttynyt öljy, rasva, terva ym.), Liqua-Gel (geeli purukumien poistoon), TECcare vorTEC (desinfiointi), UCT (eritetahrat). **Diversey:** Tapi Spotex 1 (öljy- ja rasvatahrat), Tapi Spotex 2 (vesiliukoiset tahrat), Tapi Gum (purukumin poistoaine), Tapi Extract (tekstiilipintojen pesuaine)

Varmista tahrannoisto- ja siivousaineiden soveltuvuus aina ainetuimittajalta ja noudata käyttöohjeita!

Travico Oy

Puutarhatie 22, 01300 Vantaa. Puh. (09) 477 0780, www.travico.fi, travico@travico.fi