SCALA


1P82


1P83


2F87


3R99


3S00

4H58

51A0

7H31


7H32

9H01

Konstruktion | Construction | Description		1/10“ Getufteter Schlinge, tuftgemustert | 1/10“ Tufted loop pile, tuft patterned | 1/10“ Bouclé tufté, tufté á dessin
Polnutzschicht | Pile material | Composition de la fibre		100 % PA 6, ECONYL®
Strapazierwert | Durability rating | Usage	EN 1307	extrem 33 | 33 extreme | 33 extrême
Komfortwert | Comfort class | Confort		Komfortklasse LC2 | Luxury class LC2 | Classe confort LC2
Stuhlrolleneignung | Castor chair use | Effet d'une chaise à roulette		intensive Nutzung | intensive use | utilisation intensive
Gesamtdicke | Total thickness | Epaisseur totale	EN 1307	≈ 6,0 mm
Gesamtgewicht | Total weight | Poids total	EN 1307	≈ 1.695 g/m²
Poleinsatzgewicht | Pile weight | Poids de velours	EN 1307	≈ 675 g/m²
Brandverhalten | Fire rating | Comportement au feu	DIN EN 13501-1	B_{fl}-s1 ASTM E 648 + ASTM D2859
Trittschallschutz | Impact noise insulation | Isolation acoustique	DIN EN ISO 10140	20 dB
Schallabsorptionsgrad | Sound absorption | Absorption phonique	DIN EN ISO 354	αw 0,15

Broadloom

SCALA | 9H01